

Teknisk beskrivelse, træ vinduer og døre

Træ	Karmen, rammen, poster og sprosser finger skaret / lamineret skandinavisk kerne fyr.
Tætnings liste	Tætnings liste er monteret i not, så den kan afmonteres ved efterbehandling af maling.
Glas	Alle typer af vinduer og døre, er som min. med 2 lags lavenergi rude. Den indvendig tætning mellem glas og træ er 4 x 10 mm celle bånd.
Udvendig glas-tætning	Den udvendig tætning v/glas lister er monteret i not, hvor der inden tætnings listens montagen er udført en sømning af glas listen, så det til slut fremstår som SKJULT sømning af glaslisten.
Karm dimensioner	Standard 114 mm bred, men kan leveres i andre bredder efter aftale.
Hængsler	Alle synlige vindues og dør hængsler er "hamborg" hængsler i system not og udfør som varm galvaniseret.
Bremse / fastholdelse af ramme	Som standard er sidehængte rammer m/ stormjern. Der kan dog til sidehængte vinduer og terrasse døre tilvælges glide- eller aktivbremse i grebet.
Greb / håndtag	Sidehængte vinduer m/ kant lås og terrassedør er monteret med indvendig metal greb I mat sølv farve.
Glas opbygning	Ved 2 lags glas, er det ene lag glas med lavenergi belægning og hul rummet er fyldt med en gas egnet art.
Glas muligheder	Der kan til vælges alle former for glas som f.eks, 3 lags glas, sikkerheds glas, lyd glas, rå glas og persienne glas.
Ventiler	Der kan tilvælges ventil I karmen med indvendig tryk ventil og udvendig med skjult luft indtag I falsen.
Fyldninger	Der kan vælges fyldning I stedet for glas som har same tykkelse, eller der kan vælges en høj isolerende fyldning med isolering ca. 50 mm og indvendig plade = fyldning i hele karmen dybde.
Overflade behandling	Alle træ vinduer og døre er udført med en ØKO 2 overflade behandling.
Farver	Alle elementer kan laves I standard farver, Ral farver, Ncs farver eller de kan leveres med en laserende farver.



**FREMTIDENS
VINDUER**

HANS EGEDES VEJ 87, 9600 AARS · FREMTIDENS-VINDUER.DK
TLF. 5082 9078 · INFO@FREMTIDENS-VINDUER.DK